Drahtloser Sensor für Kontaktsignal (Ein/Aus) (DLXct)



- Präzise drahtlose Erfassung
- Batterielebensdauer von über 6 Jahren
- Kompatibel mit allen Wireless Value Base Stations
- Reichweite 1.600 Meter (freie Sichtlinie)

wirelessvalue

- Überlastschutz +30V

Drahtloser Sensor für Kontaktsignal (Ein/Aus) (DLXct)



Beschreibung

DLXct

Der Wireless Value DLXct erfasst den Status, Statuswechsel und die Dauer eines Schaltkontakts zu Zeitpunkten, die durch das vom Anwender eingestellte Abtastintervall bestimmt werden, und meldet den Status an die Base Station.

- Speicher für bis zu 10.000 Messungen
- Einstellbares Messintervall
- Attraktives IP65-ABS-Gehäuse
- Geeignet für Wandmontage
- Vorhandenes System lässt sich einfach mit zusätzlichen Sensoren erweitern
- Batterie vom Anwender austauschbar
- Eindeutige Netzwerk-ID zur Vermeidung von Interferenzen mit anderen drahtlosen Systemen

Drahtloser Sensor für Kontaktsignal (Ein/Aus) (DLXct)

Eigenschaften

Allgemein

Batterietyp	AA
Farbe	Schwarz
Batterielebensdauer	Über 6 Jahre
Modell	Drahtloses Modul

Messbereich

Betriebsgrenzen	-20 °C bis +80 °C
{'Sendereichweite': 60}	1.600 Meter bei freier Sichtlinie

Messgenauigkeit

Erfassungsniveaus	Geschlossen: Vin 2 V

Gesetzgebung und Norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische Spezifikationen

Erfassungsfrequenz	1 Hz
Batteriespannung	3.6
Schutzart	IP65
Speicher	10.000 Messungen
Überlastschutz	+30V

Abmessungen

Gehäuseabmessung	105 (l) x 70 (b) x 34 (h) mm
Gewicht	93 g (ohne Batterie)