


Drahtloses Modul inklusive Acclima TDR310H Bodenfeuchtesensor (DLS-TDR310)

DLS-TDR310-erinb



- Misst T/EC/VWC
- Sehr gut geeignet für mineralischen Boden (Freiland)
- Nadellänge 10 cm
- Batterielevensdauer von mehr als 5 Jahren
- Kompatibel mit allen Wireless Value Basisstationen
- Sendereichweite 1.600 Meter (freie Sichtlinie)

Drahtloses Modul inklusive Acclima^{DLS-TDR310-erinb} TDR310H Bodenfeuchtesensor (DLS-TDR310)



Beschreibung

DLS-TDR310

Der Wireless Value DLS-TDR 310H misst Bodenfeuchte, EC und Bodentemperatur. Der Acclima ist besonders gut für den Einsatz im Freiland geeignet. Die Messergebnisse werden drahtlos an die Basisstation übertragen, wo die Daten zur Überwachung und Analyse genutzt werden können. Der DLS-TDR 310H ist für Bodenmessungen im geschützten Anbau, bei Beerenobst und im Freiland (z. B. bei Avocado, Orange usw.) einsetzbar.

- Speicher für 10.000 Messungen
- Einstellbares Messintervall
- Ansprechendes IP65-ABS-Gehäuse
- Bestehendes System einfach mit zusätzlichen Sensoren erweiterbar
- Batterie vom Anwender austauschbar

Drahtloses Modul inklusive Acclima^{DLS-TDR310-erinb} TDR310H Bodenfeuchtesensor (DLS-TDR310)

Eigenschaften

Allgemein

Batterietyp	ER26500
Batterielebensdauer	über 5 Jahre
Modell	Acclima TDR 310H

Messbereich

Temperatur	-40 bis +55 °C
Betriebsgrenzen	-20 °C bis +80 °C
VWC	0% bis 100%
Bulk EC	0 bis 2000 µS/cm
Pore Water EC	0 bis 55000 µS/cm
{Sendereichweite: 60}	1.600 Meter bei freier Sichtlinie

Messgenauigkeit

Temperatur	+/- 0,25 °C
Bulk EC	+/- 25 µS/cm bei 0 – 1000 µS/cm. +/- 2,5% bei 1000 – 2000 µS/cm
Pore Water EC	Hilhorst-Modell

Messauflösung

Temperatur	0.1
VWC	0.1
Bulk EC	1
Pore Water EC	1

Gesetzgebung und Norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische Spezifikationen

Batteriespannung	3,6 V
Schutzart	IP65
Speicher	10.000 Messungen

Abmessungen

Abmessung	Stiftlänge 9,92 cm, Stiftdurchmesser 3,5 mm
Sensorabmessung	20 cm x 3,3 cm
Gewicht	270 Gramm ohne Batterie