Drainmesser für eine komplette Kulturrinne (DLXt-gutter-drain)



- Dank robustem Gehäuse geeignet für alle Konstruktionen
- Misst Drainage in ml
- 100 ml pro Impuls
- 5 Meter Kabel
- Präzise kabellose Erfassung
- Batterielebensdauer über 1 Jahr
- Edelstahl
- Kompatibel mit allen Wireless Value Base Stations
- Sendereichweite 1.600 Meter (freie Sichtlinie)

Drainmesser für eine komplette Kulturrinne (DLXt-gutter-drain)

DLXt-gutter-drain-ewinb





Beschreibung

DLXt-gutter-drain

Der kabellose Drainagesensor besteht aus Edelstahl und ist ein echtes Qualitätsprodukt aus Deutschland. Dieser Drainagesensor mit einem Kippbehälter von nicht weniger als 100 ml ist bestens geeignet, um eine komplette Drainagerinne zu messen.

Der Edelstahl-Drainagesensor ist mit einem doppelten Kippbehälter ausgestattet, wobei jede Kippbewegung gemessen und in ml umgerechnet wird.

Der Einlass befindet sich oben, der Auslass unten, beide mit Standardabmessungen.

Der Drainagesensor steht auf verstellbaren Füßen und ist mit einer Wasserwaage ausgestattet.

- Speicher für 10.000 Messungen
- Einstellbares Messintervall
- Edelstahl
- Geeignet für Drainagemessung von Kulturrinnen
- Bestehendes System einfach mit zusätzlichen Sensoren erweiterbar
- Batterie vom Anwender austauschbar

- Eindeutige Netzwerk-ID zur Vermeidung von Interferenzen mit anderen kabellosen Systemen

Drainmesser für eine komplette Kulturrinne (DLXt-gutter-drain)

DLXt-gutter-drain-ewinb

Eigenschaften

Allgemein

Batterietyp	AA
{'Gehäuse': 13, 'Schutzart': 15}	Edelstahlgehäuse Drainagesensor
Material Abdeckkappe	Edelstahl
Modell	Edelstahl-Kippbehälter mit 5 Meter Kabel

Messbereich

Betriebsgrenzen	-20°C bis +80°C
{'Sendereichweite': 60}	1.600 Meter bei freier Sichtlinie

Gesetzgebung und Norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische Spezifikationen

Batteriespannung	3.6V
Speicher	10.000 Messungen

Abmessungen

Durchmesser	Einlass: 1/2", Auslass: 40 mm
Messfläche	100 ml. Max. Durchfluss = 2,5 l/min.