Sensor mit MODBUS-Schnittstelle (DLS-MODBUS)



- Konfigurierbar für alle Arten von Modbus-Sensoren
- Batterielebensdauer von über 6 Jahren
- Je nach Sensortyp auch extern zu versorgen
- Kompatibel mit allen Wireless Value Base Stations

wirelessvalue

- Sendereichweite bis zu 1.600 Meter (freie Sichtlinie)

Sensor mit MODBUS-Schnittstelle (DLS-MODBUS)



Beschreibung

DLS-MODBUS

Der Wireless Value DLS-Modbus kann die Daten eines externen Modbus-Sensors auslesen und über das Wireless Value Online Portal weiterleiten. Die Messergebnisse werden drahtlos an die Base Station gesendet, wo die Daten für Überwachung und Analyse genutzt werden können.

- Speicher für bis zu 10.000 Messungen
- Einstellbares Messintervall
- IP65 ABS-Gehäuse
- Geeignet für Wandmontage
- Bestehendes System einfach mit zusätzlichen Sensoren erweiterbar
- Austauschbare Batterie
- Eindeutige Netzwerk-ID zur Vermeidung von Interferenzen mit anderen drahtlosen Systemen

Sensor mit MODBUS-Schnittstelle (DLS-MODBUS)

Eigenschaften

Allgemein

Batterietyp	AA
Externe Stromversorgung	Optional
Farbe	Mattschwarz
Batterielebensdauer	Über 6 Jahre
Modell	Drahtloses Modul mit Modbus-Protokoll
Typ	Externer Modbus-Sensor anschließbar
Stromversorgung	1 AA 3,6 V Lithiumbatterie oder zwischen 8 und 30 VDC

Messbereich

Betriebsgrenzen	-20 °C bis +80 °C
{'Sendereichweite': 60}	1.600 Meter bei freier Sichtlinie

Gesetzgebung und Norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische Spezifikationen

16 Bit	0,1
32 Bit	0,001
Batteriespannung	3,6
Schutzart	IP65
Externe Antenne	Optional
Speicher	10.000 Messungen
Überdruckschutz	Optional

Abmessungen

Gehäuseabmessung	190 (L) x 100 (B) x 43 (H)
Gewicht	270 Gramm