Draadloze module voor V-signaal (0-4 V) (DLXs)



- Nauwkeurige draadloze detectie
- Compatibel met alle Wireless Value Base Stations
- Batterijlevensduur ruim 6 jaar
- Bereik 1.600 meter (vrije zichtlijn)

wirelessvalue

Draadloze module voor V-signaal (0-4 V) (DLXs)

DLXs



Omschrijving

DLXs

De Wireless Value DLXs meet processignalen en stuurt deze gegevens naar het Base Station. Detectie gebeurt via een willekeurige beschikbare sensor met 0-4 V DC uitgang. Hierdoor kan er een groot aantal in de handel verkrijgbare sensoren worden aangesloten voor het meten van allerlei soorten parameters, zoals debiet, niveau, druk, etc.

- Geheugen voor het opslaan van 10.000 metingen
- Instelbaar meetinterval
- Aantrekkelijke IP65 ABS-behuizing
- Geschikt voor wandmontage
- Bestaand systeem eenvoudig uit te breiden met extra sensoren
- Batterij vervangbaar door gebruiker
- Unieke netwerk-ID om interferentie met andere draadloze systemen te voorkomen

Draadloze module voor V-signaal (0-4 V) (DLXs) DLXs

Technische specificaties

Algemeen

Batterij type	AA
Behuizing	IP65
Externe voeding	Optioneel
Kleur	Matzwart
Levensduur batterij	Ruim 6 jaar
Model	Draadloze module
Type	Processignaal 0-4 V

Meetbereik

Bedrijfsgrenzen	-20 °C tot +80 °C
Analoog	0-4V
zendafstand	1.600 meter bij vrije zichtlijn

Meetnauwkeurigheid

Analoog	+/- 0,25 % van bereik

Meetresolutie

Analoog	3 mV

Wetgeving en norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische specificaties

Batterijvoltage	3.6
Externe antenne	Optioneel
Geheugen	10.000 metingen
Ingangsimpedantie	20 K
Overdrukbeveiliging	Optioneel

Afmetingen

Afmeting behuizing	105 (l) x 70 (b) x 34 (h) mm
Gewicht	93 g (exclusief batterij)