Drainmeter voor een complete teeltgoot (DLXt-gutter-drain)



- Dankzij robuuste behuizing geschikt voor alle constructies
- meet drain in ml
- 100 ml per puls
- 5 meter kabel
- Nauwkeurige draadloze detectie
- Batterij levensduur ruim 1 jaar
- RVS
- Compatibel met alle Wireless Value Base Stations
- Zendbereik 1.600 meter (vrije zichtlijn)

Drainmeter voor een complete teeltgoot (DLXt-gutter-drain)

DLXt-gutter-drain-ewinb





Omschrijving

DLXt-gutter-drain

De draadloze drainsensor is van RVS gemaakt en een echt kwaliteitsproduct uit Duitsland. Deze drainsensor met een tipping bucket van maar liefst 100 ml is uitermate geschikt om een complete draingoot te meten.

De RVS drainsensor is voorzien van een dubbele kantelbak waarbij we elke kanteling meten en zo vertalen naar ml.

Inlet is aan de bovenkant, outlet is aan de onderkant en bestaan uit standaard maatvoeringen.

De drainsensor staat op verstelbare poten en is voorzien van een waterpaslibelle.

- Geheugen voor het opslaan van 10.000 metingen
- Instelbaar meetinterval
- RVS
- Geschikt voor drainmeting van teeltgoten
- Bestaand systeem eenvoudig uit te breiden met extra sensoren
- Batterij vervangbaar door gebruiker
- Unieke netwerk-ID om interferentie met andere draadloze systemen te voorkomen

Drainmeter voor een complete teeltgoot (DLXt-gutter-drain)

DLXt-gutter-drain-ewinb

Technische specificaties

Algemeen

Batterij type	AA
Behuizing	RVS behuizing drain sensor
Materiaal Afdek kap	RVS
Model	RVS tipping bucket met 5 meter kabel

Meetbereik

Bedrijfsgrenzen	-20°C tot +80°C
zendafstand	1.600 meter bij vrije zichtlijn

Wetgeving en norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische specificaties

Batterijvoltage	3.6V
Geheugen	10.000 metingen

Afmetingen

Diameter	inlaat: 1/2, uitlaat: 40 mm
Meetoppervlak	100 ml. Max flow= 2.5l/min.