Sensor met MODBUS-interface (DLS-MODBUS)



- Configureerbaar voor alle soorten modbus sensoren
- Batterijlevensduur ruim 6 jaar
- Afhankelijk van type sensor ook extern te voeden
- Compatibel met alle Wireless Value Base Stations
- Zendbereik tot 1.600 meter (vrije zichtlijn)

wirelessvalue

Sensor met MODBUS-interface (DLS-MODBUS)



Omschrijving

DLS-MODBUS

De Wireless Value DLS-Modbus kan de data van een externe Modbus sensor uitlezen en doorsturen via het Wireless Value Online Portal. Meetresultaten worden draadloos doorgestuurd naar het Base Station waar de gegevens kunnen worden gebruikt voor monitoring en analyse.

- Geheugen voor het opslaan van 10.000 metingen
- Instelbaar meetinterval
- IP65 ABS-behuizing
- Geschikt voor wandmontage
- Bestaand systeem eenvoudig uit te breiden met extra sensoren
- Vervangbare batterij
- Uniek netwerk-ID om interferentie met andere draadloze systemen te voorkomen

Sensor met MODBUS-interface (DLS-MODBUS)

Technische specificaties

Algemeen

Batterij type	AA
Externe voeding	Optioneel
Kleur	Matzwart
Levensduur batterij	Ruim 6 jaar
Model	Draadloze module met Modbus protocol
Type	Externe Modbus sensor aansluitbaar
Voeding	1 AA 3,6V lithiumbatterij of tussen 8 en 30 VDC

Meetbereik

Bedrijfsgrenzen	-20° C tot +80° C
zendafstand	1.600 meter bij vrije zichtlijn

Wetgeving en norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische specificaties

16 bits	0,1
32 bits	0.001
Batterijvoltage	3.6
Behuizingsklasse	IP65
Externe antenne	Optioneel
Geheugen	10.000 metingen
Overdrukbeveiliging	Optioneel

Afmetingen

Afmeting behuizing	190 (l) x 100 (b) x 43 (h)
Gewicht	270 gram